


DAFA Vliestape - med split-liner

DAFA Vliestape er en tape med delt bagside til lufttæt tætning af udsatte bygningselementer som træ, pvc, gips og mursten. Tapen kan også spartles og males over.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode

Anvendelsesområde

Tætnings- og bindetape til overgange, hvor man kan spartle og pudse oven på tapen.

Den unikke klæbeevne er velegnet til binding og tildækning af sammenføjninger af forskellige overflader som krydsfiner, spånplade og fleksible dampspærrematerialer. Produktet overholder de strenge krav i EnEV (DIN 4108-7), som omhandler varig lufttæthed i dampspærredug.

Beskrivelse af produktet

Klæbesystemets særdeles gode klæbeegenskaber sørger for enestående vedhæftningsværdier, så tapen klæber godt til upolære overflader og lavenergi-overflader. Binder specielt godt til PE-folie og HDPE-, PP- og PE-fleece.

PP-fiberstoffet af høj kvalitet fungerer som en barriere, som beskytter mod, at klæbestoffet absorberes i underlaget, hvilket i de fleste tilfælde sker om sommeren, når det er varmt. PP-vævstoffet passer perfekt, krøller ikke og tåler termisk udvidelse og bevægelse i bygningen. Derved bliver tætningen bedre beskyttet og varer betydeligt længere.

Det unikke klæbestof af en akrylblanding bevarer en god ydeevne, når det udsættes for fugt og damp og forlænger derved tætningens forventede levetid, specielt på byggematerialer, som udsættes for udvidelser og sammentrækninger.



DAFA Vliestape



Lineren er delt 50/50

Tekniske specifikationer

Materiale	PP-fiberstof
Klæbesystem	Akrylblanding
Liner	Silikonepapir, hvidt
Tykkelse (uden belægning)	0,55-0,60 mm (DIN EN 1942)
Vægt af belægning	230-250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Klæbestyrke	≥ 30 n/25 mm (DIN EN 1939)
S _d -værdi	9 mm
Forlængelse	≥ 50 n/25 mm; 40 % (DIN EN 14410)
Behandlingstemperatur	Anbefalet minimum: +5 °C kan behandles fra -10 °C
Eksponeringsstid	Maks. 12 uger
Temperaturbestandighed	-40 °C til +100 °C
Kondens- og vandbestandighed	Særdeles god
Ældningsbestandighed	Særdeles god

Dimension	Indhold pr. krt.	DAFA nr	EAN nr	DB nr
60 mm x 25 m	10 rl.	620022979	5705636404769	1984833
100 mm x 25 m	6 rl.	620026531	5705636422015	1984837

